

MUD MULTI 1600 el, avfuktning eller kombination av båda

Mud Multi/1600 är en sorptionsavfuktare och med sin kapacitet på ca 190kg/dygn är den väl lämpad för större lokaler i både befintliga byggnader och nyproduktion. Maskinen fungerar även i tält och ishallar.

Mud 1600 är den enklare modellen och är inte utrustad med tillskottsvärme.

Mud Multi är utrustad med en värmekassett på 7,5kw vilket gör maskinen effektiv då den kan tillföra värme i lokalen samtidigt som den avfuktar.

Maskinen är utrustad med elektronisk hygrostat och har en manöverpanel med display där du kan se aktuellt fuktvärde (RF) och enkelt ställa in önskad RF.

Den har även inbyggd larmfunktion om RF i lokalen skulle bli för hög.

Maskinen går att få i ditt företags färger och/eller med logo.



Tekniska upplysningar

Effekt el: 7,5 kW

Höjd: 2250 mm (inkl.ljuddämpare)

Höjd: 1300 mm (exkl.ljuddämpare)

Bredd: 650 mm

Djup: 950 mm

Vikt: ca 158 Kg

Luftflöde: 1600 m³/h vid avfuktning

3000 m³/h vid halvfart eldrift

3900 m³/h vid helfart eldrift

Avfuktning: 190 kg/dygn vid RF 50%, 20 C

Ljudnivå: Under 70 db(A)

Elanslutning: Eldrift 400 V 16 A + 16 A

Byggvärme & Avfuktning

