

ELPANNA 42kw

Pannan är avsedd för vattenburna värmesystem.

Den har en max effekt på 42kw.

Pannans effekt är fördelad på 7st steg om 6kw som kopplas in stegvis vid temperaturunderskott.

Pannan kan effektbegränsas ner till ett effektsteg.

Framledningstemperaturen är reglerbar mellan 20 – 95 grader.

Larmindikering finns i frontpanelen.

Pannan är försedd med säkerhetsutrustning, max pressostat, expansionskärl och cirkulationspump för snabb driftsättning.

Förmonterade 32mm kamlockkopplingar för slanganslutning.

Monterad på pall för enkel transport.



Maxeffekt	42 kw
Spänning	400v 3N~
Ström vid maxeffekt	61A (rek. Största säkring 160A)
Effekt/steg (kw)	6,6kw
Förskruvning kabelfläns	1 x Ø34mm
Max ansl kabel	1 x 35 - 95mm ² (Al/Cu)
Vattenvolym	31 l
Röranslutn. Fram/retur	50mm invändig gänga
Säkerhetsledning	1 x R25 utv.
Längd x bredd x Höjd	120 x 800 x 1440
Vikt, ej vattenfylld	130 kg
Min takhöjd*	1720mm
Kapslingsklass	IP X1
Pump	WILO: Yonos Maxo 30/0,5-12
Expansionskärl	50 l
Säkerhetsventil	1st x 3 Bar

*Min takhöjd för att eventuellt patronbyte ska kunna utföras.

